



ENDUIT DE RATISSAGE

ENDUIT

EXTÉRIEUR

DÉFINITION

- ◀ Enduit épais pour ratissage et préparation de surface extérieur ayant un pouvoir respirant exceptionnel.

PROPRIÉTÉ

- ◀ Durcissement rapide.
- ◀ Mise en peinture 24H.
- ◀ Adhérence exceptionnelle.
- ◀ Résistant aux chocs.

SUPPORTS

- ◀ **En extérieur** : surfaces verticales
 - Enduit de liants hydraulique imprimés
 - Brique, pierre, parpaing, Bois imprimés

CARACTERISTIQUES

Aspect & couleur ◀ Pâte épaisse blanche

Densité ◀ 1.65 ±0,05

Extrait sec en poids ◀ 70

MISE EN OEUVRE

Préparation des supports

- ◀ Egrener, brosser et dépoussiérer les bétons,
 - Ancien fonds préalablement nettoyés par lavage haute pression.

Application

- ◀ Appliquer une ou deux couches d' **ENDUIT EXTERIEUR** laisser sécher, ponçer légèrement .
 - ◀ L'application se fait à l'aide d'une lisseuse ou d'un couteau à enduire
 - ◀ Le recouvrement peut se faire après séchage complet par tout types de peintures de la gamme DECOLUX (organiques, minérales, revêtement d'imperméabilisation)ou décoratif tel que Alhambra.

Temp de séchage

- ◀ Sec : 4heures - Intervalle entre 2 couches : 8 heures
- Recouvrable : 24h

Consommation

- ◀ De 200 à 250 g/m²

Conditionnement

- ◀ 4 Kg - 20Kg

LES PROFESSIONNELS DE PEINTURES