



LAQUE A L'EAU MATE
HAUT DE GAMME

EcoMat

EXTERIEUR - INTERIEUR

DÉFINITION

◀ Laque a l'eau Mate non jaunissante, à très fort pouvoir couvrant sans solvant organiques, ni siccatifs

PROPRIÉTÉ

- ◀ Bonne adhérence.
- ◀ Haut pouvoir couvrant, bonne opacité.
- ◀ Grande facilité d'application

SUPPORTS

- ◀ **En intérieur** : surfaces verticales et plafonds
 - . Plâtres et dérivés, Enduit de liants hydraulique, Métaux recouvert d'un primaire
- ◀ **En extérieur** : parois verticales
 - . Béton.
 - . Enduit de liants hydraulique

CARACTERISTIQUES

Aspect du film

◀ Mat

Densité

◀ 1.4+-0.05

Extrait sec en poids

◀ 57+-0.05



MISE EN OEUVRE

Préparation des supports

- ◀ Egrenner, brosser et dépolssiérer les bétons, plaques et carraux de plâtre
- ◀ En extérieur: support fixés avec une couche de **IMPRELUX EAU**.
- ◀ En intérieur su fond douteux fixés avec une 1 de **IMPRELUX** solvant
- ◀ Application : 2 couches croisés d' **ECOMAT**

Application

- ◀ Brosse ou rouleau : 1ère couche dilué 5 %, 2ème couche pure
- ◀ Pistolet Airless : 5 à 10 % d'eau.

Temp de séchage

- ◀ Sec : 1 heures - Recouvrable : 3 heures

Consommation

- ◀ De 6 à 8 m2/Kg

Conditionnement

- ◀ 3 Kg - 18Kg

LES PROFESSIONNELS DE PEINTURES