



PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE
HAUT DE GAMME

AQUALUX
INTERIEUR - EXTERIEUR

DÉFINITION

◀ Peinture de décoration et protection extra blanche a base de copolymère acrylique en phase acqueuse.

PROPRIÉTÉ

- ◀ Très bonne tenue à l'extérieur comme à l'intérieur.
- ◀ Grande résistance aux tâches, salissures et lessivages.
- ◀ Très bon pouvoir garnissant.
- ◀ Très grande facilité d'application, rapidité de séchage
- ◀ Sans odeur

SUPPORTS

- ◀ **En intérieur** : surfaces verticales
. Plâtres et dérivés, Enduit de liants hydraulique, Métaux recouvert d'un primaire
- ◀ **En extérieur** : parois verticales
 - Béton.
 - Enduit de liants hydraulique

CARACTERISTIQUES

- Aspect du film* ◀ Satinée
- Densité* ◀ 1.35
- Extrait sec en poids* ◀ 55

MISE EN OEUVRE

- Préparation des supports*
 - ◀ Egrener, broser et dépoussiérer les bétons, plaques et carreaux de plâtre
 - ◀ Support fixés avec une couche de **IMPRELUX** EAU. sur fond douteux fixés avec une 1 d' **IMPRELUX** solvant.
- Application : 2 couches de **AQUALUX**
- Application*
 - ◀ Brosse ou rouleau : prêt à l'emploi
 - ◀ Pistolet Airless : 5 à 10 % d'eau.
- Temp de séchage* ◀ Sec : 1 heures - Recouvrable : 6 heures
- Consommation* ◀ De 6 à 7 m²/Kg
- Conditionnement* ◀ 3 Kg - 18Kg

LES PROFESSIONNELS DE PEINTURES