



**LASURE OPAQUE POUR
DECORATION DU BOIS**

DECORBOIS"O"

INTERIEUR - EXTERIEUR

DÉFINITION

◀ Lasure opaque Satiné à base de résine glycéro et acrylique en dispersion aqueuse.

PROPRIÉTÉ

◀ Assure une bonne protection du bois contre les agressions atmosphériques
◀ Excellente tenue à l'extérieur

SUPPORTS

◀ Tous bois neufs, convient pour charpente, portes, lambris, etc ...

CARACTERISTIQUES

Aspect du film ▶ Satiné

Densité ▶ 1.05

Extrait sec en poids ▶ 50%+-0.05

MISE EN OEUVRE

Préparation des supports

◀ Bois non traité : poncer, dépolir et dégraisser
◀ Bois déjà peint : poncer ou raboter jusqu'à un support sain, dépolir et dégraisser
Diluer le produit de 10 à 15 d'eau
En extérieur : 3 couches de DECORBOIS "O"
En intérieur : 2 couches de DECORBOIS "O"

Application ▶ Brosse ou rouleau : 10 à 15 % d'eau

Temp de séchage ▶ Sec : 1 heures - Recouvrable : 12 heures

Consommation ▶ De 8 à 10 m²/Kg

Conditionnement ▶ 800gr

LES PROFESSIONNELS DE PEINTURES